

**Inserti Phillips PH2**

(Bit PH2)

Caratteristiche: in acciaio.**Utilizzo:** per utensili elettrici.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
17102		0.02 Kg.	2	

**Cassetta porta inserti con impronte ed inserti**

(Bit set)

Caratteristiche: cassetta porta inserti con impronte.

Inserti Pz. 100 di varie tipologie.

- 0, 1, 2, 3
- ⊕ 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3
- ✦ 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3
- ⊖ 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8
- ✳ T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- ✳ T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm,
- ⊙ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm,
- ⦿ calliper: 4, 6, 8, 10
- ✳ 4-wing: 6, 8, 10
- ✳ 3-wing: 1, 2, 3, 4
- ✳ 2-wing: 1, 2, 3
- 5, 6, 8

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
2905		0.72 Kg.	1	

**Adattatore prerogolato magnetico in blister**

(Drywall bit)

Caratteristiche: adattatore magnetico, inserto Ph2.

Come ogni comune inserto, può esser applicato su qualsiasi trapano avvitatore o avvitatore a batteria. Regola la battuta e la penetrazione della vite, permettendo all'installatore una veloce e sicura applicazione.

Utilizzo: ideale per installatori di soffittature, isolanti e cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
15-840		0.01 Kg.	1	

**Portainserito regolabile doppio magnete in blister (escluso inserto)**

(Magnetic bit holder)

Caratteristiche: portainserito adattatore con doppio magnete, regolatore di profondità. Lunghezza: 65mm.

Regola la battuta e la penetrazione della vite, permettendo all'installatore una veloce e sicura applicazione.

Utilizzo: ideale per installatori di soffittature, isolanti e cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
15020		0.04 Kg.	1	



Portainserito magnetico in blister

(Magnetic bit holder)

Caratteristiche: adattatore magnetico. Attacco: 1/4". Lunghezza: 60mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
105189		0.03 Kg.	1	



Portainserito magnetico a sgancio rapido

(Magnetic bit holder)

Caratteristiche: adattatore magnetico. Attacco: 1/4". Lunghezza: 75mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
175MH1QB		0.04 Kg.	1	



Portainserito magnetico a sgancio rapido

(SDS magnetic bit holder)

Caratteristiche: adattatore magnetico. Attacco: SDS-Plus . Lunghezza: 80mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
10M80SDS		0.05 Kg.	1	



Avvita barre filettate

(Threaded rod adapter)

Caratteristiche: attacco: 1/4". Lunghezza: 50mm. Filettatura 6ma.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AP6		0.02 Kg.	1	



Adattatore specifico per avvitare viti WOOD con occhiello stampato in blister

(Chipboard screw adaptor)

Caratteristiche: in acciaio

Attacco: 1/4"

Lunghezza: 60mm

Utilizzo: specifico per avvitare le viti 6/50WOOD e 6/60WOOD su supporti in legno.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BITWOOD		0.05 Kg.	1	


Adattatore SDS-Plus per mandrini con filettatura femmina da 1/2"-20UNF

(Adapter SDS-Plus 1/2UNF)

Caratteristiche: attacco: SDS-Plus. Lunghezza: 65mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
19050		0.04 Kg.	1	


Adattatore ad angolo 100° completo di 4 inserti in blister

(Adapter fot drilling 100°)

Caratteristiche: attacco: 1/4". Lunghezza: 130mm. Corpo in acciaio ricoperto in gomma antiscivolo con doppio attacco per il manico. Trasforma l'avvitatore tradizionale in un avvitatore ad angolo.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DL008		0.22 Kg	1	


Adattatore ad angolo 90° professionale in blister

(Adapter fot drilling 90°)

Caratteristiche: attacco: 1/4". Corpo in acciaio. Trasforma l'avvitatore tradizionale in un avvitatore ad angolo.

Utilizzo: per uso professionale.


Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SDL0001		0.36 Kg.	1	


Mandrino autoserrante con ghiera di bloccaggio

(Chuck drill)

Caratteristiche: attacco capacità da 1,5 a 13mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
20961		0.27 Kg.	1	



Punta per attacco SDS-Plus superprofessionale Fast Speed

(Masonry drill SDS-Plus Fast Speed)

Caratteristiche: attacco SDS-Plus. Adatta per tutti i martelli perforatori leggeri.

Utilizzo: foratura su muratura.

Art.	Cod.	Ø mm	Lungh. Totale mm	Lungh. Utile mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FSDS5/110	8 014410 148162	5	110	50	0.04 Kg.	1	
FSDS5/160	8 014410 148193	5	110	50	0.04 Kg.	1	
FSDS6/110	8 014410 148179	6	110	50	0.04 Kg.	1	
FSDS6/160	8 014410 148209	6	160	100	0.05 Kg.	1	
FSDS8/110	8 014410 148186	8	110	50	0.04 Kg.	1	
FSDS8/160	8 014410 148216	8	160	100	0.06 Kg.	1	
FSDS9/160	8 014410 148469	9	160	100	0.06 Kg.	1	
FSDS9/210	8 014410 148254	9	210	150	0.08 Kg.	1	
FSDS10/160	8 014410 148223	10	160	100	0.08 Kg.	1	
FSDS10/260	8 014410 148452	10	260	200	0.11 Kg.	1	
FSDS12/160	8 014410 148230	12	160	100	0.09 Kg.	1	
FSDS12/260	8 014410 148292	12	260	200	0.13 Kg.	1	
FSDS14/160	8 014410 148247	14	160	100	0.10 Kg.	1	
FSDS14/260	8 014410 148308	14	260	200	0.16 Kg.	1	

Punta per attacco SDS-Plus professionale

(Mansory drill SDS-Plus)

Caratteristiche: attacco SDS-Plus. Adatta per tutti i martelli perforatori leggeri.**Utilizzo:** foratura su muratura.

Art.	Cod.	Ø mm	Lungh. Totale mm	Lungh. Utile mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
SDS5/160		5	160	100	0.04 Kg.	1	
SDS6/160		6	160	100	0.05 Kg.	1	
SDS6.5/110		6.5	110	50	0.04 Kg.	1	
SDS7/110		7	110	50	0.04 Kg.	1	
SDS7/160		7	160	100	0.05 Kg.	1	
SDS8/160		8	160	100	0.06 Kg.	1	
SDS8/260		8	260	200	0.08 Kg.	1	
SDS9/160		9	160	100	0.06 Kg.	1	
SDS9/210		9	210	150	0.08 Kg.	1	
SDS10/110		10	110	50	0.05 Kg.	1	
SDS10/210		10	210	150	0.10 Kg.	1	
SDS10/260		10	260	200	0.11 Kg.	1	
SDS11/260		11	260	200	0.12 Kg.	1	
SDS12/160		12	160	100	0.09 Kg.	1	
SDS12/216		12	216	150	0.12 Kg.	1	
SDS13/160		13	166	100	0.10 Kg.	1	
SDS13/210		13	266	150	0.13 Kg.	1	
SDS13/260		13	310	200	0.16 Kg.	1	
SDS14/160		14	166	100	0.10 Kg.	1	
SDS14/210		14	216	150	0.12 Kg.	1	
SDS14/260		14	266	200	0.16 Kg.	1	
SDS15/160		15	166	100	0.13 Kg.	1	
SDS15/200		15	206	150	0.17 Kg.	1	
SDS15/260		15	266	200	0.22 Kg.	1	



Set punte SDS-Plus

(Drill set SDS-Plus)

Caratteristiche: attacco SDS-Plus. Adatta per tutti i martelli perforatori leggeri.

Misure: da Ø5 a Ø10.

Utilizzo: foratura su muratura.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
111090		0.30 Kg.	



Set punte

(Twist drill set)

Caratteristiche: kit composto da 19 punte.

Adatta per tutti i martelli perforatori leggeri.

Utilizzo: foratura su muratura, legno e metallo.

Art.	Cod.	Peso	€ x Conf.
432106		0.50 Kg.	



Set punte

(Masonry drill set)

Caratteristiche: kit composto da 8 punte.

Adatta per tutti i martelli perforatori leggeri.

Utilizzo: foratura su muratura.

Art.	Cod.	Peso	€ x Conf.
432110		0.20 Kg.	

**Sega a compasso regolabile**

(Adjustable round hole cutter with collect & protective cowl)

Caratteristiche: in metallo, regolazione dello spessore e del diametro di taglio. Spessore max. di taglio 50mm.**Dotazione:** 4 lame, chiave esagonale in robusta valigetta.**Utilizzo:** ideale per forare il cartongesso con grandi diametri, senza fare polvere.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
STR25		da 48 a 305	2.80 Kg.	1	
STR15		da 48 a 148	1.80 Kg.	1	
NAUE18002		Coppia lame di ricambio	0.02 Kg.	1	

**Kit di conversione**

(Conversion kit for articles STR25 STR15)

Caratteristiche: kit di conversione per seghe a compasso regolabili art. STR25 e STR15.**Utilizzo:** consente l'utilizzo di seghe a tazza (art. 430403 e art.430605).

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ARBORKIT		0.48 Kg.	1	

**Cutter a compasso regolabile**

(Adjustable round hole cutter)

Caratteristiche: in metallo, graduazione in centimetri e pollici. Lama di taglio circolare.**Utilizzo:** opera aperture perfettamente circolari sul cartongesso.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6498		da 20 a 400	0.25 Kg.	1	

**Sega a tazza per fori su cemento**

(Hole saw)

Caratteristiche: sega a tazza regolabile, dotata di protezione in PVC con fermo di profondità.**Utilizzo:** per forature su cemento.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3215		da 30 a 80	0.28 Kg.	1	



Sega a tazza multipla bimetalliche professionali

(Holesaw drill set)

Caratteristiche: set di 10 seghe intercambiabili con attacco a baionetta di diam.: 22-29-35-38-44-51-64-76-92-105-121mm. 2 Alberi completi di punte.

Utilizzo: per forature ad alte prestazioni su cartongesso. Adatta per installazioni faretti o altro.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
430403	8 014410 117922	da 22 a 121	2.80 Kg.	1	



Sega a tazza multipla in acciaio

(Holesaw drill set)

Caratteristiche: set di 11 seghe intercambiabili con attacco a baionetta di diam.: 19-22-29-32-38-44-51-64-76-89-102-127mm. 2 Alberi completi di punte e chiave esagonale.

Utilizzo: per forature ad alte prestazioni su cartongesso. Adatta per installazioni faretti o altro.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
430605	8 014410 117939	da 19 a 127	1.05 Kg.	1	



Sega a tazza multipla

(Holesaw drill set)

Caratteristiche: set di 5 seghe intercambiabili con attacco a baionetta di diam.: 60-67-74-81-95mm. Base circolare di bloccaggio seghe. Attacco per trapani con mandrino a cremagliera.

Utilizzo: per forature ad alte prestazioni su cartongesso. Adatta per installazioni faretti o altro.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
117042	8 714892 588042	da 60 a 95	0.33 Kg.	1	