



Spray 10 funzioni in 1

(Multipurpose spray)

Caratteristiche: spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360° (tappo doppia erogazione): sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante.

Utilizzo: è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYS159		400 ml	0.40 Kg.	12	



Spray zinco brillante

(Bright zinc spray)

Caratteristiche: zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.

Utilizzo: è ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYZ355		400 ml	0.40 Kg.	12	



Spray olio di silicone

(Silicone based oil spray)

Caratteristiche: soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Utilizzo: è efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYOL103		400 ml	0.36 Kg.	12	



Spray sbloccante lubrificante

(Releasing agent spray)

Caratteristiche: fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Utilizzo: libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYS152		400 ml	0,36 Kg.	12	



Silicone acrilico verniciabile

(Single-component elasto-plastic acrylic based sealant in watery dispersion)

Caratteristiche: sigillante monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa.

- **SILBTOP:** per sigillare crepe e fessure, su intonaco e cartongesso. Uso professionale (più elastico).

- **SILB:** ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

- **SILBFAST** sigillante rapido, permette di sovra verniciare dopo solo 30 minuti.

- **SILTRA:** silicone acrilico trasparente verniciabile per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

Utilizzo: ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flacons	€ x Cadauno
SILBTOP	8 014410 086303	Bianco	310 ml	0.56 Kg.	24	
SILB	8 014410 015020	Bianco	310 ml	0.58 Kg	24	
SILBFAST	8 014410 163585	Bianco	310 ml	0.56 Kg.	24	
SILTRA	8 014410 138682	Trasparente	310 ml	0.58 Kg.	24	



Silicone acrilico in sacchetto

(Single-component elasto-plastic acrylic based sealant in watery dispersion)

Caratteristiche: sigillante elasto-plastico, monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. Sigillante verniciabile.

Utilizzo: ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flacons	€ x Cadauno
SILB550	8 014410 015037	Bianco	550 ml	0.91 Kg.	20	



Silicone acetico

(Single-component silicone sealant with acetoxypolymerization anti-mould)

Caratteristiche: monocomponente antimuffa a reticolazione acetica, con forti proprietà di adesione ed elasticità. Rapida polimerizzazione. Elasticità permanente.

SILT: silicone acetico trasparente

Utilizzo: ideale per superfici non porose come vetro, alluminio, ceramiche e metalli.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flacons	€ x Cadauno
SILT	8 014410 015082	Trasparente	280 ml	0.33 Kg.	24	




Adesivo monocomponente a consistenza pastosa effetto ventosa

(Special adhesive with a doughy consistence)

Caratteristiche: monocomponente a consistenza pastosa a base acrilica, privo di solventi ed ecologico.

Utilizzo: incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, polistirolo, pietra naturale ed artificiale, plastiche dure ed appiana eventuali dislivelli tra le superfici da incollare.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
SILCMKL		Bianco	310 ml	0.53 Kg.	24	



OTTOCOLL® Rapid mantiene la presa persino a temperature glaciali (-30°C) ed a temperature elevate (+100°C).

Adesivo universale potente super-rapido D4 - Watt91

(The super rapid power adhesive)

Caratteristiche: adesivo poliuretanico monocomponente ad indurimento estremamente rapido. Resistenza di incollaggio estremamente elevata, non corrosivo, quasi inodore. Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - Incollaggio resistente agli agenti atmosferici - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim. Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollaggio resistente al calore - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim.

Utilizzo: per incollare, montare e riparare: legno e materiali lignei, metalli (alluminio, acciaio, rame ecc.), pietra, pietra naturale, ceramica, tegole, materie plastiche (pvc rigido, vetroresina ecc.), prodotti isolanti (Styropor, PU polistirolo, poliuretano ecc.), pannelli costruttivi ignifughi (cartongesso ecc.).

Attenzione, non indicato per l'incollaggio in testata dei pannelli di cartongesso.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
OTTOCOLL		Beige	310 ml	0.53 Kg.	20	

FILLER LEGGERO RAPIDO



GIUNTI



SERRAMENTI



INTERNO/ESTERNO



CREPE e FESSURE

Sigillante acrilico riempitivo

(The super rapid power adhesive)

Caratteristiche:

Riempitivo sigillante speciale a base acrilica in dispersione acquosa con basso peso specifico, grazie alla presenza di microsfere di vetro. Appositamente progettato per la riparazione e il riempimento di crepe, fori, fessure ecc. in pareti di intonaco o cemento, e in generale qualsiasi tipo di materiale da costruzione poroso. E inoltre adatto per sigillare giunti senza o con movimenti ridotti in cartongesso o facciate. Non ritira, non screpola ed è già pitturabile dopo 20 minuti dall'applicazione.

Applicazione:

Le superfici da riempire devono essere pulite e prive di polvere e grasso. Applicare ACRILFILLER direttamente con l'ugello della cartuccia. Lasciare la superficie con una spatola inumidita per ottenere una buona finitura liscia. Una volta che il prodotto è asciutto può essere carteggiato o verniciato se necessario.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
ACRIL FILLER		Bianco	300 ml	0,26 Kg.	24	

Adesivo ibrido strong EFFETTO VENTOSA

(The super STRONG power adhesive)



Caratteristiche: adesivo sigillante monocomponente strutturale ad alta coesione a base di polimero IBRIDO e terminali silanici. Il prodotto è esente da isocianati e solventi, permanentemente elastico, sopra verniciabile, aderisce senza primer con effetto ventosa, è resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli urti e alle vibrazioni.

Utilizzo: Lavori di lattone ria, impermeabilizzazioni, impiantistica, carpenteria, allestimento di furgoni e camper, incollaggio di tutti i materiali presenti nel mondo dell'edilizia. Aderisce su tutti i materiali anche umidi come laterizio, legno, cemento, pietra, metalli, ceramica, vetro, alla maggior parte delle materie plastiche, PVC, ABS, Plexiglass, pannelli in lamiera o vetroresina, e materiali delicati come specchio, marmo policarbonato e polistirolo.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
SUPERFIX		Bianco	290 ml	0.52 Kg.	12	



linea professionale



Schiuma poliuretanica universale 750ml manuale/pistola

(Single-component polyurethane assembly foam manual/gun)

Caratteristiche: schiuma poliuretanica B3, autoespandente. Maggiore praticità di utilizzo in quanto si può alternare l'uso manuale con quello a pistola. Grande varietà di interventi (riempimento, insonorizzazione, isolamento termico, incollaggio coppi e tegole, ecc.): la particolare formulazione consente alla schiuma di gonfiare ai fini del riempimento ma di fermarsi in presenza di un ostacolo a contrasto, incollandosi ad esso ed evitando quindi di portarlo fuori asse. Riduzione degli stock a magazzino evitando il doppio assortimento con conseguente rischio di scadenza del prodotto. Perfetta applicazione da -10°C a +30°C evitando così i noti problemi di estrusione e funzionalità delle normali schiume alla basse così come alle alte temperature.

Utilizzo: incolla, fissa, sigilla, riempie, coibenta ed isola superfici quali cemento, legno, metallo, alluminio, PVC (indicata per il montaggio di telai e porte).

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
COMBY	8 014410 140272	750 ml	0.86 Kg.	12	



Schiuma poliuretanica B1 manuale/pistola

(Single-component polyurethane assembly foam B1 manual/gun)

Caratteristiche: schiuma poliuretanica ignifuga manuale B1 resistente al fuoco. Maggiore praticità di utilizzo in quanto si può alternare l'uso manuale con quello a pistola. Dotata di eccellente adesione su calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e su numerose materie plastiche (polistirolo, poliuretano espanso rigido, poliestere, PVC duro).

Utilizzo: specifica per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; è particolarmente indicata per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura di tubazioni e cavi passanti nei muri di fessure, nella costruzione di tetti, in pareti e pavimenti.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1023B1	8 014410 017055	750 ml	0.87 Kg.	12	



Schiuma poliuretanica universale FLASH 750ml per pistola

(Polyurethane assembly FLASH foam gun)

Caratteristiche: è un adesivo polifunzionale con un'elevata potenza adesiva su molti materiali e substrati. La sua formulazione rende possibile una forte **adesione iniziale dopo soli 60 secondi. La schiuma non si espande**, assicurando la stabilità degli elementi incollati e prevenendo la deformazione.

Utilizzo: applicare l'adesivo sul substrato, con un diametro di Ø2-3cm (il diametro del bordo dipende dall'uniformità del substrato). Attendere almeno 1 minuto dopo l'applicazione e unire gli elementi insieme, ma non oltre 2 minuti dopo l'applicazione. La posizione degli elementi incollati può essere corretta entro 3 minuti. Nel caso di grandi superfici, come cartongesso o OSB, l'adesivo deve coprire il 5% delle superficie di incollaggio (una volta pressato). Nel caso di elementi decorativi leggeri, la colla deve coprire il 50% della superficie di incollaggio. Lo spessore raccomandato del giunto è al massimo di 5mm. Il tempo di indurimento completo è di 24 ore. Proteggere da UV con intonaco, vernice o nastro.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FLASHFOAM	8 014410 187567	750 ml	0,87 Kg.	12	



Schiuma poliuretanica Isolante Spray per pistola

(Polyurethane Spray foam gun)

Caratteristiche: schiuma poliuretanica monocomponente per isolamento di edifici, veicoli, barche e superfici in genere. L'applicazione della schiuma è molto comoda e veloce con l'ugello speciale in dotazione. Il valore del contenuto di monomero di isocianato è molto basso (inferiore allo 0,1%). La fine struttura cellulare migliora l'isolamento termico e acustico. Adesce bene alla maggior parte dei materiali come legno, cemento, pietra, gesso, metallo, PVC, cartongesso, mattoni, polistirolo, etc.

Utilizzo: avvitare l'ugello sulla pistola. Scuotere la bombola per almeno 20 volte e avvitare la pistola. Quando la bombola è collegata alla pistola, girarla in modo che il fondo sia in alto. Si consiglia di applicare la schiuma a strati di 2cm al massimo. Si consiglia di inumidire leggermente il supporto e ripetere l'operazione. La schiuma polimerizzata è meno sensibile ai raggi UV rispetto ad altre schiume poliuretaniche.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYFOAM		700 ml	0,74 Kg.	12	



Schiuma poliuretanica per pannelli isolanti 750ml

(Polyurethane adhesive for insulation plates)

Art. REFOAM - pag. 72



Sciogli schiuma poliuretanica 500ml

(Cleaner spray for PU Foam)

Caratteristiche: sciogli schiuma spray.














Utilizzo: specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretanicca non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4481		500 ml	0,47 Kg.	12	

Cornice decorativa in polistirene estruso (Decorative frame polystyrene)

Caratteristiche: in polistirene estruso.

Utilizzo: per decorazione.











		Art.	Cod.	Dim. mm	H cm	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
		LX-20		20x20	200	19 gr.	130	260	
		LX-22		25X15	200	14 gr.	150	300	
		LX-25		25x17	200	12 gr.	176	352	
		LX-28		30x20	200	14 gr.	150	300	
		LX-30		25x30	200	23 gr.	95	190	
		LX-32		35X30	200	17 gr.	110	220	
		LX-35		32,5x32,5	200	22 gr.	115	230	
		LX-40		30x30	200	16 gr.	115	230	
		LX-41		40x15	200	22 gr.	102	204	
		LX-42		40x20	200	27 gr.	65	130	
		LX-45		35x35	200	20 gr.	95	190	

P CORNICI DECORATIVE IN POLISTIRENE ESTRUSO

Cornice decorativa in polistirene estruso (Decorative frame polystyrene)

Caratteristiche: in polistirene estruso.

Utilizzo: per decorazione.

		Art.	Cod.	Dim. mm	H cm	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
		LX-46		40x50	200	42 gr.	50	100	
		LX-47		40x50	200	40 gr.	48	96	
		LX-50		50x50	200	34 gr.	50	100	
		LX-52		50x40	200	37 gr.	60	120	
		LX-60		45x45	200	28 gr.	80	160	
		LX-65		50x50	200	44 gr.	48	96	
		LX-70		70x30	200	44 gr.	52	104	
		LX-72		70x70	200	59 gr.	80	160	