Sistema di ancoraggio con cricchetto tensionatore e gancio ad uncino
(Polyester lashing system)

Caratteristiche: in poliestere con cricchetto tensionatore.
Utilizzo: per carichi su ruote (strada e ferrovia).

Art.	Cod.	Largh. mm	Lungh. mt.	Portata Kg.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C25	8 014410 008732	25	4	350	0.49 Kg.	1	

Sistema di ancoraggio con cricchetto tensionatore e gancio ad uncino
(Polyester lashing system)

Caratteristiche: in poliestere con cricchetto tensionatore.
Utilizzo: per carichi su ruote (strada e ferrovia).

Art.	Cod.	Largh. mm	Lungh. mt.	Portata Kg.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C35	8 014410 008749	35	8.5	3000	1.40 Kg.	1	
C50	8 014410 008756	50	8.5	5000	2.71 Kg.	1	



Tiranti piatti a doppio strato
(Polyester lifting solution)

Caratteristiche: in poliestere, colorati, con asole rivestite a doppio strato e con righe per identificazione portata.
Norme: CEN coefficiente di sicurezza 7:1.
Utilizzo: per il sollevamento.

Art.	Cod.	Colore	Largh. mm	Lungh. mt.	Port. Kg.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PS05004	8 014410 013866	Viola	50	4	1000	0.98 Kg.	1	
PS05005	8 014410 013873	Viola	50	5	1000	1.21 Kg.	1	
PS05006	8 014410 013880	Viola	50	6	1000	1.44 Kg.	1	
PS06004	8 014410 013897	Verde	60	4	2000	1.53 Kg.	1	
PS06005	8 014410 013903	Verde	60	5	2000	1.71 Kg.	1	
PS06006	8 014410 013910	Verde	60	6	2000	2.25 Kg.	1	
PS06007	8 014410 013927	Verde	60	7	2000	2.30 Kg.	1	
PS09005	8 014410 013934	Giallo	90	5	3000	2.74 Kg.	1	
PS09006	8 014410 013941	Giallo	90	6	3000	3.05 Kg.	1	
PS09008	8 014410 013958	Giallo	90	8	3000	4.33 Kg.	1	

Funi tonde
(Polyester lifting solution)

Caratteristiche: fibra di poliestere 100% ad alta tecnicità ad anello chiuso.
Norme: CEN.
Utilizzo: per il sollevamento.

Art.	Cod.	Colore	Largh. mm	Lungh. mt.	Port. Kg.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LL02004	8 014410 011916	Verde	20	4	2000	0.75 Kg.	1	
LL02005	8 014410 011923	Verde	20	5	2000	1.02 Kg.	1	
LL02006	8 014410 011930	Verde	20	6	2000	1.17 Kg.	1	
LL03006	8 014410 011947	Giallo	30	6	3000	2.17 Kg.	1	
LL03008	8 014410 011954	Giallo	30	8	3000	3.03 Kg.	1	

Il colore telo può variare

Telo con occhiello
(Tarpaulin)

Caratteristiche: in polietilene trattato anti-UV (140g/m² - 150g/m²), dotato di robusti occhielli in alluminio. Telo pesante, impermeabile e imputrescibile, per la protezione di muri, pavimenti, macchine e materiali in genere dalle intemperie o dal degrado accidentale.
Utilizzo: per copertura.

Art.	Cod.	Dim. mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
25206	8 014410 115478	2x3	1.10 Kg.	25	
25224	8 014410 123428	4x6	3.70 Kg.	6	

Nastro estensibile per imballaggi
(Extensible film)

Caratteristiche: pellicola PVC, spessore film 23my.
Utilizzo: per bloccare, avvolgere ed imballare materiali vari, o per qualsiasi necessità in cantiere o in magazzino.

Art.	Cod.	Colore	Altezza cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
MI2350518N	8 014410 012128	Neutro	50	2.60 Kg.	6	
MN2350519W	8 014410 012210	Bianco	50	2.60 Kg.	6	
MINIROLL	8 014410 086877	Neutro	12.5	0.40 Kg.	24	

Telo di polietilene in bolle
(Polyethylene air bubble wrapping on bobbins)

Caratteristiche: in polietilene.
Utilizzo: per spedizioni, protezione e imballaggio.

Art.	Cod.	Colore	Altezza cm	Lungh. mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BOLLE10	8 014410 008558	Neutro	100	10	0.15 Kg.	1	
BOLLE180	8 014410 086860	Neutro	100	200	13.0 Kg.	1	

Nastro adesivo da imballo PPL
(Packaging Tape)

Caratteristiche: in polipropilene biorientato, con adesivo Hot Melt.
Utilizzo: per bloccare, avvolgere ed imballare materiali vari, o per qualsiasi necessità in cantiere o in magazzino.

Art.	Cod.	Colore	Altezza cm	Lungh. mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
813	8 014410 006684	Avana	4.8	66	0.16 Kg.	36	
TRASP813	8 014410 165305	Neutro	4.8	66	0.15 Kg	36	

Nastro adesivo telato
(Cloth Tape)

Caratteristiche: in polietilene e adesivo Hot Melt. Aderisce perfettamente su: pietra, cemento, legno, plastica, ecc.. E' impermeabile e resistente alle basse temperature.
Utilizzo: per riparare, rinforzare, proteggere ed imballare.

Art.	Cod.	Colore	Altezza cm	Lungh. mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
USATAPE25	8 014410 016089	Grigio	5	25	0.22 Kg.	24	

Nastro adesivo in MOPP ad altissima resistenza
(Cloth Tape)

Caratteristiche: nastro MOPP (Polipropilene mono-orientato) con massa adesiva in gomma sintetica e resine. Presenta un'elevata resistenza alla trazione ed un'ottima elasticità. Resiste bene alle escursioni termiche e può essere utilizzato all'aperto.
Utilizzo: per cinturaggi di imballi da spedizione e pallettizzazioni.

Art.	Cod.	Colore	Altezza cm	Lungh. mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
04287-25	8 014410 121554	Arancio	25	66	0.12 Kg.	72	